



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت غذا و دارو

اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی،
آرایشی و بهداشتی

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده
قند و شکر

تجدید نظر دوم: ۱۳۸۹

بنام خدا

پیشگفتار :

روند رو به رشد تعداد واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی و ایجاد تغییرات در تکنولوژی و تنوع و گوناگونی محصولات تولیدی ، سبب گردید تا اداره کل نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی از سال ۱۳۸۱ اقدام به تدوین مقررات و ضوابط جدید متناسب با علم روز غذا نماید. به این منظور تدوین ضوابط مذکور شامل حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری کارخانجات مختلف غذایی تا سال ۱۳۸۴ ادامه یافت ولیکن از تیر ماه سال ۱۳۸۵ سیاست تدوین ضوابط تغییر یافت و مقرر گردید ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری واحد های تولید و بسته بندی مواد غذایی بصورت ضابطه ای کلی تدوین گردیده و سایر موارد از جمله تجهیزات خط تولید، آزمایشگاه و ضوابط بهداشتی اختصاصی برای تولید هر محصول درضوابط جداگانه ای تدوین و به تصویب برسد.

برای هماهنگی با توسعه جهانی، ضوابط در موقع لزوم اصلاح خواهد شد بدین منظور پیشنهادات مطروحه توسط کارشناسان اداره کل مورد بررسی قرار گرفته و پس از تائید، ضابطه اصلاح شده از طریق واحد اطلاع رسانی به اطلاع عموم خواهد رسید.

شایان ذکر است که ضوابط بر روی سایت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت (www.fdo.ir) موجود می باشد.

این ضابطه توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و با همکاری :

اداره کل آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مدیریت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز، شرکت قند جوین، انجمن صنفی صنایع قند و شکر، شرکت صنایع قند بیناد، شرکت قند پانیذ بیهق، شرکت قند آبکوه، شرکت کشت و صنعت کارون، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شرکت قند شیرین خراسان تدوین گردیده است.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	- مقدمه
۱	- هدف
۱	- دامنه کاربرد
۲	GMP -۴
۳	GMP -۱-۴
۴	-۲-۴ GMP اختصاصی
۴	۴-۱-۲-۴ - سیستم تخلیه زباله
۴	۴-۲-۲-۴ - سیلوهای نگهداری چغندر قند
۵	۵- تجهیزات خط تولید
۵	۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز تولید شکر از چغندر قند
۶	۶- حداقل تجهیزات مورد نیاز تولید قند حبه و کله
۶	۶-۳-۵ - حداقل تجهیزات مورد نیاز تولید قند از شکر سفید
۷	۷-۴-۵ - حداقل تجهیزات مورد نیاز تولید شکر خام از نیشکر
۸	۸-۵ - حداقل تجهیزات مورد نیاز تولید شکر سفید از شکر خام
۹	۹-۶-۵ - حداقل تجهیزات مورد نیاز تولید قند حبه و کله از شکر به صورت پرسی
۹	۹-۷-۵ - حداقل تجهیزات مورد نیاز تولید قند شکسته و خرد شده
۱۰	۱۰- آزمایشگاهها
۱۰	۱۰-۱- حداقل آزمایشات فیزیکوشیمیایی و میکروبی مورد نیاز
۱۳	۱۳-۲- حداقل لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز

لازم به ذکر است موارد مندرج در کادر به عنوان توصیه می باشند.



Fdop13071v2

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

معاونت غذا و دارو

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده قند و شکر

۱- مقدمه

قند و شکر یا ساکارز با فرمول شیمیایی $C_{12}H_{22}O_{11}$ جزء محدود مواد شیمیایی می باشد که در طبیعت می توان آن را بطور خالص تهیه کرد، قند و شکر با مزه شیرین و مطبوع و انرژی خاص خود بصورت مستقیم مانند مصرف آن با چای ، قهوه ، شیر و شیر کاکائو و یا بصورت غیر مستقیم در صنایع غذایی نظیر نوشابه سازی ، کیک و بیسکویت سازی، شکلات ، آدامس، آب نبات سازی، کمپوت و مرba، شربت، بستنی سازی، نبات و پولکی سازی، حلوا و فرنی پزی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

۲- هدف

هدف از تدوین این ضوابط تعیین حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده قند و شکر می باشد.

۳- دامنه کاربرد

این ضوابط درمورد واحدهای تولید کننده قند و شکر جهت مصارف غذایی و آشامیدنی کاربرد دارد و جهت تاسیس کارخانه ضوابط فنی و بهداشتی ذکر شده در GMP عمومی نیز باید مد نظر قرار گیرد.

تعاریف و اصطلاحات

- شکر

به ماده ای اطلاق می شود که مزه شیرین دارد و بصورت کریستال های سفید و روان عرضه می گردد. شکر از چغندر قند و یا نیشکر و در بعضی کشورها از شیره نخل قندی و افرای قندی بدست می آید بسته به ماده اولیه ای که شکر از آن تولید شده است پسوند آن را می گیرد شکر چغندر قند، شکر نیشکر، شکر افرا و شکر نخل قندی

**- شکر تصفیه شده**

شکری است که از مراحل سانتریفوژ گذشته و همان شکر خالص سفید متبلور شده معمولی پخت یک است که قابل مصرف می باشد . از نظر اندازه کریستال به شکر درشت، خیلی درشت ، معمولی، نرم و خیلی نرم تقسیم می شوند.

- شکر دوبار تصفیه شده

این محصول پس از حل کردن شکر سفید در آب و احیاناً رنگبری، مجدداً مراحل تبلور، سانتریفوژ و خشک کن را طی می کند .

- شکر خام

شکری است که به علت داشتن مقداری ملاس و رطوبت ، رنگی زرد تا قهوه ای دارد

- شکر متبلور تصفیه نشده

شکر خامی است که از سانتریفوژ گذشته و مقداری از مواد مایع آن جدا گشته است. شکر زرد و شکر سرخ از این نوع می باشند.

- شکر سانتریفوژ نشده

مخلوطی از شکر متبلور و مایع است که سانتریفوژ نشده است ، این نوع شکر در بعضی از مناطق نیشکر خیز هنوز تولید و به مصرف می رسد، مثل شکر سرخ در مازندران

- شکر سفید

شکر تولید شده از چغندر قند یا نیشکر می باشد که در طی عملیات تکنولوژیکی خاص تولید شده و به مصارف خوراکی و صنایع غذایی و غیره می رسد.

- قند کلوخه

فرآورده ایست که طی فرآیندی ویژه ای از شکر تهیه و به صورت کریستالهای بهم چسبیده ریز ساکاراز در ابعاد مختلف عرضه می شود.



Fdop13071v₂

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

معاونت غذا و دارو

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده قند و شکر

- قند حبه

حاصل از شکر سفیدی که پس از مرطوب کردن در قالب‌های مخصوص تحت فشار قرار گرفته و بعد از خشک کردن بهمان شکل ویا پس از بریدن به ابعاد مورد نظر (بیشتر بصورت مکعب یا مکعب مستطیل و بعضاً به اشکال دیگر) بسته بندی می شود.

- قند کله

فرآورده ای است که طی فرآیندی ویژه از شکر تهیه و به صورت کریستال های غیر یکنواخت بهم چسبیده به شکل مخروط عرضه می شود.

- شکر درجه یک

شکر حاصل از پخت یک را شکر سفید یا درجه یک گویند.

- شکر درجه دو

شکر حاصل از پخت دو را شکر درجه دو گویند.

شکر درجه سه

شکر حاصل از پخت سه را شکر درجه سه گویند.

GMP -۴

جهت تاسیس واحد GMP عمومی و اختصاصی باید مد نظر قرار گیرد.

GMP -۱-۴ عمومی

GMP عمومی شامل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی می باشدکه با کد Fdop10611v₁ بر روی سایت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت (www.fdo.ir) موجود می باشد.

Fdop13071v₂

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده قند و شکر

۴-۲-۱- سیستم تخالیه زباله

کارخانه های تولید کننده قند و شکر دارای سه نوع خروجی ملاس ، تفاله تر و تفاله خشک می باشد که به ترتیب جهت مصارف صنعتی (ملاس) ، خوراک دام (تفاله تر و خشک) بکاررفته و بجزء تفاله تر که محل خاصی برای نگهداری ندارد، در انبارها نگهداری می شوند درخصوص باید محلى مناسب برای نگهداری موقع روزانه، خروج و وسیله حمل (تریلی حمل زباله) وجود داشته باشد تا پس از پایان تولید روزانه زباله ها را به خارج کارخانه در محل مورد نظر منتقل نمایند و می توان در صورت تمایل و داشتن محیط مناسب و مجزا و نیز با درنظر گرفتن فاصله حداقل یک کیلومتر از محوطه کارخانه، برای تهیه کود گیاهی استفاده نمود همچنین باید در محوطه داخل و خارج واحد تولیدی ظروف زباله درب دار با رعایت اصول بهداشتی مستقر نمود نظافت و شستشوی و ضد عفونی مستمر محلهای فوق الذکر الزامی است.

کلیه فضاهای تولید باید دارای سیستم موثر و کارآمد جهت خروج مواد زائد از محیط کاربوده و تحت نظارت دائم نگهداری شوند . تمام مجاری خروجی فاضلاب باید به اندازه کافی قطر باشند، تا بتوانند حدакثر مواد زائد را حمل نمایند همچنین لوله ها باید به طریقی طراحی و تعییه گردند که از آلودگی آب آشامیدنی و سایر مواد خوراکی اجتناب گردد. بطورکلی سیستم فاضلاب باید دارای تاییدیه های لازم از سازمانهای مربوط باشد.

۴-۲-۲- سیلوهای نگهداری چغندر قند

- برای نگهداری چغندر قند ورودی به کارخانه ها بسته به حجم و ظرفیت تولید و با توجه به زمان توقف چغندر قند قبل از تولید باید دارای سیلوهای مجهز به تهویه مناسب، با ظرفیت بالا و کاملاً بهداشتی باشند و به نکات ذیل نیز توجه شود
- دریافت چغندر با توجه به ظرفیت کارخانجات باید با رعایت و اجرای طرح زمانبندی انجام شود و هر کارخانه به تناسب ظرفیت روزانه خودش چغندر تحویل بگیرد تا از طولانی شدن مدت سیلو کردن چغندر جلوگیری نماید (حداکثر مدت سیلو کردن دو روز بایستی باشد)
- باید فاصله عمودی بازوی نوار تخالیه چغندر از کف سیلو در حد مناسب باشد ، تا در هنگام ریختن چغندر در سیلو باعث کاهش ضرب خوردگی و صدمه آنها گردد.
- ارتفاع چغندر در سیلو در حد مناسب باید باشد و توجه شود که هوا دهی نسبت به ارتفاع توده چغندر به تناسب انجام گیرد ، به عنوان نمونه در ارتفاع بیشتر از ۳ متر باید هوا دهی بوسیله و نتیلاتور صورت پذیرد.
- باید تاحدامکان مواد خارجی همراه چغندر (سنگ ، برگ ، خاک) را قبل از سیلو از آن جدا کرد.

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده قند و شکر

- زمانی که تفاوت (اختلاف) دما ای هوای بیرون و درون توده چغندر بیش از ۲-۳ درجه سانتیگراد باشد و نتیلاتورها را باید روشن نمود. وقتی اختلاف دما به ۱/۵ درجه سانتیگراد رسید ، آنها را خاموش نمود.

- برای جلوگیری از فعالیت میکروارگانیسم ها در طی نگهداری چغندر در سیلو باید با پاشیدن شیر آهک با بومه ۱۰ روی توده چغندر باعث افزایش انعکاس نور خورشید شده و از ایجاد گرما در سیلو جلوگیری نمود .

- بایستی از یخ زدگی چغندرها در سیلو جلوگیری نمود

۵-تجهیزات خط تولید

محصول تولید شده مطابق با تکنولوژیهای روز دنیا ، باید بتواند همواره کلیه خصوصیات محصول نهایی ذکر شده در استانداردهای معتبر و یا ضوابط اعلام شده از سوی این اداره کل را تامین نمایند.

۵-۱- حدائق تجهیزات مورد نیاز تولید شکر از چغندر قند

- تحويل چغندر - باسکول - عیار سنگی - دستگاه نمونه گیر- باسکول اولیه - شستشو - خشک کن - باسکول ثانویه - آسیاب (پالپ گیر) - قیف دوار - پلاریمتر- ثبات - مخزن سود استات سرب با پمپ سیر کوله محلول مذکور - تخلیه چغندر- دستگاه تخلیه چغندر- سیلوهای تخلیه چغندر با ظرفیت مناسب با تولید (با توجه به موارد ذکر شده در مرور سیلوها) - کانال های هوا دهی توسط فن - چرخ تنظیم چغندر- دستگاه شن گیر- دستگاه علف گیر- سنگ گیر- دم گیر- پمپ چغندر- حوض یا دستگاه شستشوی چغندر- بونکر آسیاب خلال - آسیاب خلال - حوض ترسیب - نرمه گیر- لاغن خاکی - عصاره گیری : دستگاه دیفوژیون - روشنوفرهای شربت خام - مخزن سولفیتاسیون - سیستم تزریق فرمالین - دستگاه پرس تفاله - مخازن آب پرس و لرد گیر

- تصفیه: دیفیکاسیون یک - روشنوفرهای حرارتی - دیفیکاسیون دو- پیمانه آهک- ساتر اسیون (گاز خور) یک - روشنوفرهای حرارتی - ساتر اسیون یا گاز خور دو - دکانتور - روشنوفرهای اشباع ۲- دکانتور- صافی خلاء - صافی صنعتی - صافی مکانیک - تغليظ : اوپراسیون دارای چند بدنه و روشنوفرهای حرارتی و فیلتر های مکانیک شربت غلیظ

- کریستالیزاسیون : آپارات های طباخی شامل : آپارات پخت ۱، ۲ و ۳ رفریژرانت پخت ۱ و ۲ و ۳ کندانسور های خلاء با تجهیزات مربوطه ، سانتریفوژهای شکر پخت ۱ و ۲ و ۳

- شکر خشک کن شامل : خشک کن شکر (ترومی ، آسیابی ، ریزشی) - بالابر- مگنت- سرد کن - الک- بونکر

- بسته بندی شکر: باسکول بسته بندی - دستگاه بسته بندی در اوزان مختلف شکر



Fdop13071v2

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده قند و شکر

- دستگاه های جانی شامل :

- کوره آهک (کک سوز - مازوت سوز - گازسوز)
- مخازن شیر آهک و پمپ های مربوطه
- قند گیری از ملاس می تواند شامل : آسیاب - راکتور- باند فیلتر(فیلتر خلاء) - روشنوفرهای صفحه ای - کندانسور- مخزن آب سرد و فوآره های مربوطه
- تفاله خشک کن شامل : دستگاه پرس - ترومبل - مشعل - ترانسپورت - فن های دمنده و مکنده - انبار تفاله خشک
- کوره بخار
- سیستم تصفیه آب کوره بخار
- توربین برق
- استخر های تبرید
- مخازن ملاس - مخازن مازوت
- برج خنک کننده و مخازن آب جهت تغذیه کوره بخار

۲-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز تولید قند حبه و کله

- مخازن کلرس یک

- صافی های کلرس یک - شامل :

روشنوفرهای صافی - صافی مکانیک با سیستم رنگ زدایی به روش کاربورافین - خاک فسیل
آپارات پخت قند

- مالاکسور جهت قند کله

- ساخت و تولید قند شامل : شیره ریز - گرمخانه سبز - قالب های قند کله و حبه - واگن های حمل قالب های قند - انبار سرد قند سبز - سانتریفوج قند کله و حبه - واگن های حمل قند سفید - دستگاه قالب شور - گرمخانه قند سفید - دستگاه تراش قند - باسکول و دستگاه بسته بندی

تذکر

از شکر دو بار تصفیه شده والک شده جهت قند حبه استفاده شود.

۳-۵- حداقل تجهیزات مور د نیاز تولید قند از شکر سفید

- بالابر شکر

- مخزن شربت ساز دو جداره (از جنس مناسب جهت استفاده در صنایع غذایی)
- فیلتر پرس صفحه ای



Fdop13071v2

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

معاونت غذا و دارو

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده قند و شکر

- مخزن ذخیره شربت دو جداره (از جنس مناسب جهت استفاده در صنایع غذایی)
- آپارات پخت تحت خلاء دو جداره (از جنس مناسب جهت استفاده در صنایع غذایی)
- کندانسور با لوازم و قطعات جانبی مربوطه
- مخزن پرکن دو جداره (از جنس مناسب جهت استفاده در صنایع غذایی) (شیره ریز)
- واگن قند پخت شده
- قالب قند
- سانتریفوژ قند با متعلقات
- واگن قند سفید طبقه ای
- یونیت هیتر بخار با فن
- باسکول قند
- مخزن جمع آوری پساب (از جنس مناسب جهت استفاده در صنایع غذایی)
- پمپ های (از جنس مناسب جهت استفاده در صنایع غذایی)
- مخزن رقیق کردن پساب (از جنس مناسب جهت استفاده در صنایع غذایی)
- دستگاه رنگبری شربت (از جنس مناسب جهت استفاده در صنایع غذایی)
- مخزن ذخیره شربت رنگبری شده (از جنس مناسب جهت استفاده در صنایع غذایی)
- دستگاه دیگ بخار
- دستگاه سختی گیر رزینی
- مخزن تغذیه آب دیگ بخار
- مخزن آب کندانس دیگ بخار
- مخزن کوئیلدار با متعلقات
- منبع سوخت

۴-۵- حدائق تجهیزات مورد نیاز تولید شکر خام از نیشکر

- تحويل نیشکر: باسکول
- تخلیه نیشکر : دستگاه تخلیه نیشکر - نقاله های نیشکر
- جدا کردن نی: کاتر نیشکر (چاقو و شریدر)
- آسیاب نیشکر : مگنت - تسممه نقاله - فیلتر دور
- پالایش شربت خام : ترازوی شربت خام - تانک تهیه شربت نیشکر- هیترها - کلاریفایر- فیلتر خلاء دور
- طباخی : اوپراسیون و هیترها - پن های پخت - میکسر پخت - دستگاه های سانتریفوژ- الک لرزان یا گراس هایر و بالابر - ترازوی شکر خام و تسممه نقاله - مخازن شربت و پمپ های مربوطه



Fdop13071v2

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

معاونت غذا و دارو

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده قند و شکر

- دستگاه های جانبی

- کوره آهک (مازوت سوز یا کک سوز یا گاز سوز و...)

- مخازن شیرآهک و پمپ های مربوطه

- کوره بخار

- سیستم تصفیه آب کوره بخار

- توربین برق

- برج خنک کننده

- مخازن ملاس

- انبار شکر زرد

- سیستم تصفیه فاضلاب

۵-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز تولید شکر سفید از شکر خام

- تحويل شکر خام

- تسمه نقاله انتقال شکر خام

- ترازوی توزین شکر زرد در قسمت ورودی به تصفیه

- تهیه شربت

- مخازن مینگر و ملتر

- اشباع

- دستگاه سیستم آهک زنی

- بدنه های اشباع

- فیلترها

- تصفیه

- تانک رنگ بری

- فیلترهای شمعی یا تراپ فیلتر یا رزینی

- مخازن حل نوریت

- تانک بافریا مخازن تعیق ساز خاک فسیل یا مخازن شربت صاف کننده

- طباخی



Fdop13071v2

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده قند و شکر

- تبخیر کننده ها
- تانک نگهداری شربت غلیظ
- مخازن لیکور و پساب
- پن های طباخی یا آپارات های پخت
- کریستالیزورها (سرد کننده ها)
- دستگاه های سانتریفوج
- خشک کن های شکر

- تحويل یا انتقال شکر

- بالابر شکر - مگنت - سیلوی شکر - ترازوها و کیسه گیری - نوار نقاله یا تسمه نقاله جهت انتقال کیسه های شکر به انبار
- دستگاههای جانبی : کوره گوگرد - کوره آهک - مخازن و پمپ های مربوطه

۵-۶- حداقل تجهیزات مورد نیاز تولید قند حبه و کله از شکر به صورت پرسی

- آسیاب شکر
- سیستم نم زنی
- سیستم پرس
- گرمخانه (گرمخانه ممکن است متصل به دستگاه باشد و برای قند پرسی کبریتی و کله پرسی علاوه بر گرمخانه فوق، اتاق گرمخانه نیز باید وجود داشته باشد)
- کارتون گذاری

۷-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز تولید قند شکسته و خرد شده

- سکو یا میز با ارتفاع مناسب با روکش مقاوم Food Grade و غیرقابل نفوذ به رطوبت و قابل شستشو
- خردکن قند از جنس خدنگ و قابل قبول و مناسب
- ظروف استیل چرخ دار جهت حمل و یا استفاده از نوار نقاله مناسب
- سیستم بسته بندی خودکار یا نیمه خودکار
- سیستم تاریخ زن و کدزن

تذکر

حداکثر وزن بسته بندی ۵ کیلوگرم می باشد.



Fdop13071v2

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

معاونت غذا و دارو

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده قند و شکر

۶- آزمایشگاهها

کلیه آزمایشات باید مطابق با آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی و ضوابط اعلام شده از طرف وزارت بهداشت باشد.

۶-۱- حداقل آزمایشات فیزیکوشیمیایی و میکروبی مورد نیاز

- بررسی محصول از نظر

• رنگ

• بو

• طعم

• کدری و شفافیت

- اندازه گیری وزن مخصوص و وزن مخصوص نسبی در ۲۰ درجه سانتی گراد

- اندازه گیری آلودگی میکروبی

- مواد خارجی (شن و خاک ...)

- اندازه گیری PH

- اندازه گیری مواد معدنی (کلرورها و ...)

- اندازه گیری خاکستر (هدایت سنگی)

- اندازه گیری بربکس و خلوص قند و شکر (پلاریمتر)

- اندازه گیری موارد ذیل برای آب مورد استفاده

• PH

• قلیائیت

• سختی (تام، کل و دائم)

• اسیدیته

• کلر

• در صورت نیاز به تصفیه خانه اندازه گیری COD و BOD آب

• اندازه گیری باقی مانده SO_2



Fdop13071v2

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

معاونت غذا و دارو

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده قند و شکر

حدائق مواد شیمیایی مورد نیاز آزمایشگاه شیمی

- اسید سولفوریک غلیظ
- اسید کلریدریک غلیظ
- سود
- تیترازول ید ۱٪ نرمال
- تیترازول سود ۱٪ نرمال
- تیترازول اسید سولفوریک
- تیترازول پتاس نرمال
- تیترازول تیو سولفات سدیم ۱٪ نرمال
- تیترازول EDTA
- پودر فنل فتالین
- پودر متیل رد
- پودر متیلن بلو
- پودر اریو کروم بلاک T
- پودر نشاسته
- پودر آلفا نفتول
- پودر متیل اورانژ
- الكل ۹۶٪
- کلرور کلسیم
- ورسنات
- سولفات آلومینیوم
- یدور پتاسیم
- کنگروت
- نیترات روی
- محلول های مولر
- محلول های فهلهینگ
- سولفومولیبدن (برای اندازه گیری فسفات دیگ های بخار)
- آمونیم مولیبدن
- کلرور آمونیوم



Fdop13071v2

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

معاونت غذا و دارو

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده قند و شکر

- اسید استیک غلیظ
- اندر دوپترول
- کلرور آمونیوم
- اسید ارتو فسفریک
- اسید کالکون کربنیک
- نیترات نقره
- کرومات پتابسیم
- نیترات آمونیوم
- اکسید سرب
- سولفات مس
- تارتارات مضاعف سدیم و پتابسیم
- پرمنگنات پتابسیم (BOD)
- تیترازول اسید کلریدریک نرمال
- پودر مور اکساید (اندازه گیری کلسیم)
- بافر های PH متر) بافر های ۴ و ۷

حدائق محیط های کشت مورد نیاز آزمایشگاه میکروبی

- محیط کشت SDA
- محیط کشت لاکتوز براش
- محیط کشت BGB
- محیط کشت MCA
- محیط کشت PCA

PRA - محیط کشت

- محیط کشت BPA
- محیط کشت SPSA
- محیط کشت MPH
- محیط کشت TT
- محیط کشت زلاتین
- محیط کشت سلنیت SF
- محیط کشت اوره آز



Fdop13071v2

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده قند و شکر

- محیط کشت لیزین آبرون آگار LIA
- محیط کشت SSA
- محیط کشت BGA
- محیط کشت بیسموت شوگر آبرون آگار TSI
- محیط کشت نوترینت آگار NA
- محیط کشت نشاسته

۶- حداقل لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز

- کوره ۵۵۰ درجه سانتیگراد Oven
- دستگاه PH متر
- دستگاه کانداكتومتر Conductometer
- دستگاه پولاریمتر Polarimeter
- دستگاه کدورت سنج Turbidometer
- ترازو با دقیقه ۰/۰۰۱
- هیتر (شوف بالن) Heater
- هات پلیت با همزن مغناطیسی Hotplate with magnetic stirrer
- دستگاه آب مقطر گیری (Water distillator)
- هود Hood
- اسپکتروفتو متر Spectrophotometer
- ویسکومتر Viscometer
- ترازو با دقیقه ۰/۱
- رفراکتومتر Refractometer
- بن ماری Water bath
- دسیکاتور
- مخزن آب مقطر
- پی پت مدرج ml ۱،۲،۵،۱۰،۲۰،۲۵
- پی پت حبابدار ml ۱،۲،۵،۱۰،۲۰،۲۵،۵۰
- ارلن مایر ، بشر ، مزور در اندازه های مختلف و معمول آزمایشگاهی
- بورت ۲۰ ، ۲۵،۵۰ میلی لیتری



Fdop13071v2

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

معاونت غذا و دارو

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده قند و شکر

- لوله های آزمایشگاهی (کوچک ، متوسط ، بزرگ)
- شیشه ساعت در سه اندازه کوچک ، متوسط ، بزرگ
- ظرف نمونه برداری ۵۰۰ ، ۲۵۰
- ظرف شیشه ای پودری دهانه گشاد ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی لیتری
- ظرف شیشه ای مایعات (کدر و روشن) ۱۰۰ ، ۲۵۰ ، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی لیتری
- قطره چکان و شیشه آن (معرف ها)
- بالن و مبرد معکوس با روداژهای مرتبط
- میله شیشه ای (آژیتاتور)
- بالن های یک لیتری جهت ساختن تیترازول ها
- قیف شیشه ای در سایزهای مختلف
- پایه بورت
- پایه و گیره آزمایشگاهی
- جک آزمایشگاهی
- هاون چینی
- گیره و پنس آزمایشگاهی
- پوار
- لوله شور
- راک لوله (حا لوله ای)
- دماسنچ
- صافی (رولی و MN , Whatman , PH ۰ - ۱۴)
- سه پایه
- شعله
- بشر فلزی دربدار و آب بندی شده با حجم ۳۰۰ سی سی
- پلیت دربدار جهت اندازه گیری رطوبت
- کروزه
- بوته چینی
- اسپاچول
- مکنت
- دستگاه اسپکتروفوتومتر (بجای این دستگاه می توان از روش یدومتری استفاده کرد)